



TIGE Cuir fleur nubuck hydrofuge et respirant, avec embout. **SAFETY STRUCTURE**, renfort externe au niveau du talon arrière pour une meilleure stabilité posturale et protection avec bande Reflex haute visibilité

DOUBLURE WINTHERM Tissu respirant avec microfilm d'aluminium interne qui maintient la température du pied constante. Isolant, antistatique et antibactérien. Isole le pied du froid et de la chaleur

PREMIÈRE DE PROPRETÉ **TERM-SOFT** Thermoformé. Feutre aiguilleté et tissu en aluminium, antibactérien, respirant et absorbant. Isole du froid, talon rembourré et soutien de la voûte plantaire

SEMELLE **PU / PU Bi-densité** - Première de montage en POLYURETHANE **BASF PUR Elastopan®** assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en PU à forte adhérence, résistante à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.

FORME La forme anatomique de la semelle injectée, contrairement aux semelles intérieures amovibles, est inaltérable pour toute la durée de la chaussure. En suivant la morphologie naturelle du pied, elle offre un soutien naturel en tout point en garantissant un confort maximum.

EMBOUT L'embout **POWER CAP** est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc. Il se distingue pour sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de métaux, il aide à maintenir une température corporelle constante. La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Il répond aux exigences EN ISO12568










SEMELLE ANTIPERFORATION **SHIELD-TEX** Semelle textile anti-perforation non-métallique, antistatique, légère, flexible, constituée de couches multiples de fibres de haute ténacité. Conforme à **EN ISO 20345:2022**

DISPOSITIF ANTI-TORSION **COMPOSHANK** Cambrian anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.

DISPOSITIF ANTISTATIQUE **SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)** Ruban conducteur en coton et fils d'argent cousu à l'intérieur de la tige en contact avec le pied. Ce dispositif antistatique garantit plus de sécurité et augmente, pendant toute la durée de vie de la chaussure, la capacité de dispersion des charges électrostatiques.

POID POINTURE 42 760 gr
POINTURES 38-48
TERM-SOFT

CARACTÉRISTIQUES

 ABSORPTION DE CHOC DANS LE TALON	 SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES	 EMBOUT
 SEMELLE D'USURE NON MARQUANTE	 CHAUSSURE ANTISTATIQUE	 TIGE RESPIRANTE
 SEMELLE ANTIPERFORATION	 TIGE HYDROFUGE	 CI

TECHNOLOGIES