ABOUTBLU / ANATOMIC	
DI-ELECTRIC	
HERTZ ESR	
50375 23LA	
SB E FO P SRC	**DGUV112-191 EN ISO 20345:2011**

KATEGORIE II PSA

OBERMATERIAL Atmungsaktives und wasserabweisendes Veloursleder

FUTTER **PLASMAFEEL** 3D Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiss sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.

INNENSOHLE **ISO-TECH** - Wärmegeformt. Mehrlagiges maschenfestes Gewebe , antibakteriell, atmungssaktiv,saugfähig, mit Mit A-Kohle und pilzresistent. Schockdämpfung am Fersen. und Fussbett-Polster

LAUFSOHLE **Dielektrische - PU-TPU** antistatische. POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® Zwischensohle für einen optimale Dämpfung und Komfort auf allen Boden . Laufsohle aus zweifarbige TPU mit hoher Rutschfestigkeit , Öl – und Kohlenwasserstoffen ständig

FORME Die anatomische Sohle bleibt, für die ganze Dauer des Schuhes, im Unterschied zu den entfernbaren Einlegesohlen, unverändert. Komfort und Wohlfühlen nach langen Arbeitstagen

DURCHTRITTSSCHUTZ **TEXON ENIGMA ZERO HT2 -** Metallfreie antistatische, leichte, flexible, textilDurchtrittssichere Innensohle, aus mehrere extrem widerstandfähiger Fasern. Entspricht mit: EN 12568: 2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-09; • ASTM F2413-11

ZEHENKAPPE **Power Cap** - Zehenschutzkappe aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteilchen bietet die höchste Sicherheit in allen Arbeitsbreichen. Stoßfestigkeitbis. max. 200 Joule. Sie ist thermoregulierende und schutzt gegen extremen Temperaturen ,über und unter Null, Sie verbessert die Wärmeisolierung und hilft dabei, eine konstante Körpertemperatur im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe zu halten. Es entspricht den Vorschriften von CSA Canada und übertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen. Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor

UMKNICKSCHUTZ Diese Support aus ABS vermeidet das Torsion. Es wird zwischen Absatz und Fußgewölbe positioniert . Bessert die Fußstabilität, besonders auf Stegleiter, wo die Fußstutze nicht vollständig ist.

GRÖSSEN 38-48

GEWICHT GRÖSSEN 42 580 gr

ESR

Laufsohlen zertifiziert nach kanadischen Norm CAN/CSA Z195-14

EIGENSCHAFTEN



TECHNOLOGIES



Panther SHOES SINCE 1982

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211 F. +39 049 5806906
info@panthersafety.it | panthersrl@legalmail.it | www.panthersafety.it