



ABOUTBLU / ANATOMIC

DI-ELECTRIC

HERTZ

50375 23LA

SB E FO PL SR
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022+A1:2024

CATEGORIA II DPI

TOMAIA Pelle scamosciata traspirante

FODERA PLASMAFEEL. Fodera in tessuto 3D che mantiene il piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa. traspirante, antibatterica, resistente all'usura e all'abrasione.

SOLETTA **ISO-TECH**- Termoformata. Tessuto multistrato indemagliabile antibatterico, traspirante e assorbente con carboni attivi e anti-fungo. Tallone ammortizzato e supporto dell'arco plantare.

SUOLA **DIELETTICA-PU-TPU** - Intersuola in poliuretano espanso BASF PUR Elastopan®, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada in TPU bicolore ad elevato grip, resistente all'usura, agli oli e agli idrocarburi. Sistema di assorbimento dell'energia sul tallone.

FORMA La forma Anatomica, seguendo la naturale morfologia del piede offre un appoggio naturale a tutti i suoi punti garantendo massimo comfort per tutta la durata della scarpa stessa a differenza delle solette anatomiche che invece si deteriorano nel tempo perdendo i benefici

LAMINA **TEXON ENIGMA ZERO HT2** - Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità. Leggera, flessibile, assicura un perfetto isolamento termico Conforme a: EN ISO 22568-4:2021;EN ISO 20344;CSA-Z195-14; ASTM F2413-24

PUNTALE **Power Cap** - è in multistrato di fibra di vetro e particolato di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza, garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200 Joule. Metal free non è rilevabile dal metal detector. Garantito anche a temperature estreme, sopra e sotto lo zero, offre un isolamento termico migliore rispetto ai puntali in alluminio o acciaio e aiuta a mantenere una costante temperatura corporea. È conforme alla normativa e supera i requisiti EN ISO 22568-2:2019

COMPOSHANK Supporto anti-torsione in ABS. Viene applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell'arco del piede. Migliora la stabilità sulle scale, dove l'appoggio del piede non è totale

TAGLIA 36-48

PESO TG.42 580 gr

ESR



Suola certificata secondo la norma canadese CSA Z195-14

CARATTERISTICHE



ASSORBIMENTO
DI ENERGIA SUL
TALLONE



SUOLA RESISTENTE
AGLI OLI E
IDROCARBURI



PUNTALE



SUOLA
ANTISTRACCIA



TOMAIA
TRASPIRANTE

LAMINA
ANTIPERFORAZIONE

PLUS

TECNOLOGIA

