



ABOUTBLU/ANATOMIC

**DI-ELECTRIC**

**FLASH ESR BLACK-YELLOW LOW**

32520 00LA

**SB E PS FO HRO WPA SC SR**  
**EN ISO 20345:2022+A1:2024**  
**ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR**

**DGUV112-191**

CATEGORIA II DPI

**TOMAIA** Microfibra effetto nabuck idrorepellente e traspirante; resistente a lacerazioni e trazioni

**FODERA** **PLASMAFEEL** - Fodera in tessuto 3D che mantiene il piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa. traspirante, antibatterica, resistente all'usura e all'abrasione.

**SOLETTA** **ISO -TECH** - Termoformata. Tessuto multistrato indemagliabile antibatterico, traspirante e assorbente con carboni attivi e antifungo. Tallone ammortizzato e supporto dell'arco plantare

**SUOLA** **PU / GOMMA DIELETTICA** - Intersuola in poliuretano espanso **BASF Elastopan®**, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada in gomma ad elevato grip, resistente fino a **300°C (certificato HRO)**, garantisce i massimi livelli di anti-scioglimento. Resistente all'usura, agli oli e idrocarburi. Non lascia il segno sulla superficie.

**FORMA** La **forma anatomica** dell'inter-suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa. Seguendo la naturale morfologia del piede offre un appoggio naturale a tutti i suoi punti garantendo massimo comfort

**PUNTALE** **POWER CAP** è in multistrato di fibra di vetro e particolato di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza, garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200 Joule. Metal free non è rilevabile dal metal detector, aiuta a mantenere una costante temperatura corporea. La sicurezza è massima anche a temperature estreme, sopra e sotto lo zero, regalando un isolamento termico migliore rispetto ai puntali in alluminio o acciaio.

**LAMINA** **KNOX PLUS** Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità. Isolante, leggera, flessibile. Conforme a: **EN ISO 22568-4:2021; EN ISO 20344; CSA-Z195-14; ASTM F2413-24**

**DISPOSITIVO ANTITORSIONE** **COMPOSHANK** Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina antiperforazione e suola, in corrispondenza dell'arco del piede. Migliora la stabilità sulle scale, dove l'appoggio del piede non è totale.

PESO TG.42 620 gr

TAGLIE 38-48

**ESR**



Suola certificata secondo la norma canadese CSA Z195-14 e quella americana ASTM F2413-24

**CARATTERISTICHE**



**PLUS**

**METAL FREE**

**TECNOLOGIA**

