



ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

FLASH ESR BLACK-YELLOW LOW

32520 00LA

SB E PS FO HRO WPA SC SR
EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24 - I/C/SR/EH/PR

DGUV112-191

ESR CERTIFICATION



les semelles sont testées pour ESR tel que requis par la norme canadienne CSA Z195 -14 et américaine ASTM F2413-24

CARACTÉRISTIQUES

 ABSORPTION DE CHOC DANS LE TALON	 SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES	 EMBOUT
 SEMELLE D'USURE NON MARQUANTE	 HRO - SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE À LA CHALEUR (300°C)	 TIGE RESPIRANTE
 TIGE HYDROFUGE	 SEMELLE ANTIPERFORATION	

PLUS



TECHNOLOGIES



TIGE	microfibre effet nubuck, déperlant et respirant ; résistant aux déchirures et à la traction.
DOUBLURE	PLASMAFEEL - Doublure en tissu 3 D qui maintient le pied constamment frais et sec grâce à l'absorption instantanée de la sueur et son évacuation immédiate à l'extérieur de la chaussure. Respirante, antibactérienne, résistant à l'usure et à l'abrasion.
PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	ISO-TECH - Thermoformée . Tissu multi-couche indémaillable antibactérien , respirant et absorbant avec des charbons actifs et anti-mycosique . Absorbant de chocs au talon et support voûte plantaire.
SEMELLE	PU/CAOUTCHOUC Première de montage en POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure antistatique en caoutchouc à forte adhérence, résistante jusqu'à 300°C (certifié HRO) garantissant les plus hauts niveaux anti-glissement. Résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Ne marque pas la surface.
FORME	La forme anatomique de la semelle injectée, contrairement aux semelles intérieures amovibles, est inaltérable pour toute la durée de la chaussure. En suivant la morphologie naturelle du pied, elle offre un soutien naturel en tout point en garantissant un confort maximum.
EMBOUT	L'embout POWER CAP est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc. Il se distingue par sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de métaux, il aide à maintenir une température corporelle constante. La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Conforme aux exigences de la norme EN ISO 22568-2:2019
SEMELLE ANTIPERFORATION	KNOX PLUS : Semelle anti-perforation textile non métallique , construite avec plusieurs couches de fibres à haute ténacité . Isolante , légère , flexible . Assure une isolation thermique parfaite. Conforme à: EN ISO 22568-4:2021; EN ISO 20344; CSA-Z195-14; ASTM F2413-24
DISPOSITIF ANTI-TORSION	COMPOSHANK Cambrian anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.

POID POINTURE 42 620 gr

POINTURES 38-48