



TIGE

Cuir suède respirant

DOUBLURE

PLASMAFEEL Pieds constamment sec grâce à l'absorption instantanée de la sueur et son évacuation immédiate à l'extérieur de la chaussure. Respirante et antibactérienne. Résistante à l'usure et à l'abrasion.

**PREMIÈRE
DE
PROPRETÉ**

ISO-TECH - Thermoformée. Tissu multi-couche indémaillable antibactérien, respirant et absorbant avec des charbons actifs et anti-mycosique. Absorbant de chocs au talon et support de la voûte plantaire.

SEMELE D'USURE

DIELECTRIQUE - PU-TPU. Première de montage en POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en **TPU** de haute adhérence, avec les plus hauts niveaux de résistance au glissement. Résistante à l'huile et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.

FORME

La forme anatomique de la couche d'usure injectée reste inaltérée, par rapport aux premières de propreté, pendant toute la durée de vie de la chaussure confort et bien-être même après des longues journées de travail. Forme anatomique inaltérable.

**SEMELE
ANTIPERFORATION**

TEXON ENIGMA ZERO HT2 - Semelle textile anti-perforation non-métallique, légère, flexible, constituée de couches multiples de fibres de haute ténacité. Conforme à EN 12568 :2012; EN iso 20344/345; CSA-Z 195-09; ASTM F2413-11

EMBOUT

Power Cap - L'embout Power Cap est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc, résistance aux chocs jusqu'à 200 Joules. Il se distingue pour sa résistance aux températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, améliore l'isolation thermique par rapport aux embouts en aluminium ou acier et aide à maintenir une température corporelle constante. Il est METAL FREE non détectable par les détecteurs de métaux. Il dépasse les exigences EN ISO12568

COMPOSHANK

Cambrion anti-torsion en ABS. Il est inséré entre le talon et la plante du pied au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les échelles ou si le repose-pieds n'est pas totalement présent dans tous les modèles sauf ceux avec anti-perforation en acier.

POINTURES

38-48

POID POINTURE 42 580 gr

ESR



Certification ESR selon la norme canadienne CSA Z195-14

FEATURES



TECHNOLOGIES

