



ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

VOLTAGE ESR

32275 12LA

SB E FO PL WRU HRO SRC
DGUV112-191

EN ISO 20345:2022+A1:2024

CATÉGORIE II EPI

TIGE Cuir plein fleur hydrofuge et respirant

DOUBLURE

PLASMAFEEL - Doublure en tissu 3 D qui maintient le pied constamment frais et sec grâce à l'absorption instantanée de la sueur et son évacuation immédiate à l'extérieur de la chaussure. Respirante, antibactérienne, résistant à l'usure et à l'abrasion.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

ISO-TECH - Thermoformée. Tissu multi-couche indémaillable antibactérien, respirant et absorbant avec des charbons actifs et anti-mycosique. Absorbant de chocs au talon et support voûte plantaire..

SEMELE

DIELECTRIQUE - PU-caoutchouc Première de montage en POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure antistatique en caoutchouc à forte adhérence, résistante jusqu'à 300°C (certifié HRO) garantissant les plus hauts niveaux anti-glissement. Résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Ne marque pas la surface.

FORME

La forme anatomique de la semelle injectée, contrairement aux semelles intérieures amovibles, est inaltérable pour toute la durée de la chaussure. En suivant la morphologie naturelle du pied, elle offre un soutien naturel en tout point en garantissant un confort maximum.

EMBOUT

L'embout **POWER CAP** est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc. Il se distingue pour sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de métaux, il aide à maintenir une température corporelle constante. La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Il répond aux exigences EN ISO 22568-2:2019

SEMELE ANTIPERFORATION

TEXON ENIGMA ZERO HT2 Semelle textile anti-perforation non-métallique, antistatique, légère, flexible, constituée de couche multiples de fibres de haute ténacité. Elle assure une isolation thermique parfaite. Conforme à

EN ISO 22568-4:2021; EN ISO 20344; CSA-Z195-14; ASTM F2413-24

DISPOSITIF ANTI-TORSION

COMPOSHANK Cambrion anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.

POID POINTURE 42 800 gr

POINTURES 36-48

ESR CERTIFICATION



les semelles sont testés pour ESR tel que requis par la norme canadienne CSA Z195 -14

CARACTÉRISTIQUES

 ABSORPTION DE CHOC DANS LE TALON	 SEMELE D'USURE RÉSISTANTE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES	 EMBOUT
 SEMELE D'USURE NON MARQUANTE	 SEMELE ANTIPERFORATION	 TIGE RESPIRANTE
 TIGE HYDROFUGE		

TECHNOLOGIES

	
	