



ABOUTLU/ANATOMIC

SAFE KNIT

DAYTONA TOP GREY LOW

51514 00LA

S3S FO SR SC ESD
DGVV 112-191
EN ISO 20345:2022+A1:2024

TECH SOFT



EIGENSCHAFTEN

 SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN	 ÖL UND HYDROKAR- BONBESTÄNDIGE SOHLE	 ZEHENKAPPE
 UNKREIDENDE SOHLE	 ANTISTATISCHER SCHUH	 ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL
 DURCHTRITTSCHUTZ		

PLUS



TECHNOLOGIEN



OBERMATERIAL

Atmungsaktives und wasserabweisendes polyester jacquard-Gewebe bearbeitung ; schnitt - und ausfransfest , abrieb - und zerrei3sfest Abriebfester Vorderkappe . mit schnell ATOP Schlie33system

FUTTER

PLASMAFEEL 3D Gewebe Schuhfutter, das den Fuss k3hl und trocken h3lt, da es den Schwei33 sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.

INNENSOHLE

TECH SOFT W3rmegeformt. Mehrlagiges maschenfestes Gewebe aus Latexschaum, antistatisch, antibakteriell, atmungsaktiv,saugf3hig, mit Mit A-Kohle und pilzresistent. Schockd3mpfung am Fersen. und Fussbett-Polster.

SOHLE

2 SCHICHTEN PU / PU Zwischensohle aus Polyurethanschaum POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und Sto3absorbtion bei jedem Untergrund. Polyurethan -Profil mit starkem Grip, Verschleiss-, 3l- und Benzin resistent. Energieaufnahme im Fersenbereich. Hinterl3sst keine Abzeichen.

FORM

ANATOMIC SOLE Die anatomische Form der eingespritzten Sohle bleibt im Gegensatz zu den herausnehmbaren Einlegesohlen f3r die gesamte Schuhdauer unver3ndert. Der nat3rlichen Fu3form angepasst bietet sie an allen Stelle eine nat3rliche Auflage und maximalen Komfort.

ZEHENKAPPE

POWER CAP Die Power Cap Zehenschutzkappe, aus "mehrschichtigem" Glasfaser und Gummiteilchen bietet h3chste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit und Leichtigkeit aus, da sie eine Sto3festigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie tr3gt dazu bei die K3rpertemperatur konstant zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,3ber und unter Null. Bessere W3rmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe, 3bertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.

DURCHTRITTSCHUTZ

SHIELD TEX - Durchtrittssichere , nicht metallische , aus mehreren extrem widerstandf3higen Faserschichten produzierte Innensohle.Antistatisch, leicht, flexibel . Sorgt f3r eine perfekte W3rmeisolierung. Entspricht: EN ISO 20345:2022

UMKNICKSCHUTZ

COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgew3lbe, zwischen Zwischensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuss nicht g3nzlich auf den Boden tritt.

ANTISTATISCHES ZUBEH3R

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Das leitf3hige Baumwollband mit silbernen F3den befindet sich im Obermaterial- Innern und ist in direktem Kontakt mit dem Fu3. Das antistatische Zubeh3r garantiert mehr Sicherheit im Vergleich zum Standardprodukt; es erh3ht die Dispersionsf3higkeit elektrostatischer Ladungen w3hrend der gesamten Lebensdauer des Schuhs.

GEWICHT GR3SSE 42 570 gr

GR3SSEN 35-49

Panther
SHOES SINCE 1982

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy | T. +39 049 9713211F. +39 049 5806906
info@panthersafety.it | panthersrl@legalmail.it | www.panthersafety.it