



ABOUTBLU/ANATOMIC

SAFE KNIT

LE MANS NAVY MID

50407 01LA

S3L FO CR SR ESD
DGUV 112-191
EN ISO 20345:2022+A1:2024

TIGE

Hydrofuge, tissu en polyester jacquard respirant, *Résistant aux coupures* et anti-effilochage, résistant à l'abrasion et à la déchirure. Sur embout anti-abrasion en *KPU*

DOUBLURE

PLASMAFEEL Doublure en tissu 3 D qui maintient le pied constamment frais et sec grâce à l'absorption instantanée de la sueur et son évacuation immédiate à l'extérieur de la chaussure. Respirante, antibactérienne, résistant à l'usure et à l'abrasion.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

TECH SOFT Thermoformée. Tissu multi-couche indémaillable en mousse latex anti-statique, antibactérien, respirant et absorbant avec des charbons actifs et anti-mycosique. Absorbeur de chocs au talon et support toute plantaire.

SEMELLE

PU / TPU Première de montage en POLYURETHANE BASF PUR Elastopan® assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en TPU bi-couleur à forte adhérence, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon.

FORME

ANATOMIC SOLE La forme anatomique de la semelle injectée, contrairement aux semelles intérieures amovibles, est inaltérable pour toute la durée de la chaussure. En suivant la morphologie naturelle du pied, elle offre un soutien naturel en tout point en garantissant un confort maximum.

EMBOUT

POWER CAP L'embout Power Cap est en couches multiples de fibre de verre et part -icules de caoutchouc . Il se distingue pour sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de métaux, il aide à maintenir une température corporelle constante . La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Il répond aux exigences EN ISO 22568-2:2019

SEMELLE ANTIPERFORATION

TEXON ENIGMA ZERO HT2 Semelle textile anti-perforation non-métallique, anti-statique, légère, flexible, constituée de couche multiples de fibres de haute ténacité. Elle assure une isolation thermique parfaite. Conforme à **EN ISO 22568-4:2021**; **EN ISO 20344**; **CSA-Z195-14**; **ASTM F2413-24**

DISPOSITIF ANTI-TORSION

COMPOSHANK Cambrion anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total

DISPOSITIF ANTISTATIQUE

SILVER STRIP DISCHARGE (SSD) Ruban conducteur en coton et fils d'argent cousu à l'intérieur de la tige en contact avec le pied. Ce dispositif antistatique augmente, pendant toute la durée de vie de la chaussure, la capacité de dispersion des charges électrostatiques.

POID POINTURE 42 610 gr

POINTURES 35-49

TECH SOFT



CARACTÉRISTIQUES



PLUS



TECNOLOGIE

