



**OBERMATERIAL** Das leichte Jacquard-3D Material SOCKNIT, aus Polyesterfaser, ist wasserabweisend, atmungsaktiv, beständig gegen Schnitte, Abrieb und Reißen. Hohe Schutzleistung und garantierter Komfort. Überkappe aus KPU. Der ATOP Drehverschluss zentral gelegen garantiert eine bessere und ebenmäßige Einschnürung. ANIMAL FREE (keine tierischen Teile verwendet)

**FUTTER** **PLASMAFEEL** - 3D Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiß sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.

**INNENSOHLE** **ECO INSOLE** - aus recycelten Faser hergestellt. Mehrschichtiges Gewebe, thermogeformtes Polyurethanschaum mit doppelter Dichte. Vollständig atmungsaktiv und schnell saugfähig, (danke einer spezielle Lochung des Ballens, für einen immer trocken Fuß) antistatisch, antibakteriell und pilzhemmend ist. Darüber hinaus hält das Vorhandensein von Aktivkohle den Fuß frei von schlechten Gerüchen. Komplet mit Stoßdämpfer, um Stöße auf die gesamte Wirbelsäule zu reduzieren. Bogenstütze für mehr Komfort. Respektiere die Umwelt.

**LAUFSOHL** **2 SCHICHTEN PU / PU** Zwischensohle aus Polyurethanschaum **POLYURETHANE BASF PUR Elastopan®**, maximaler Komfort und Stoßabsorption bei jedem Untergrund. Polyurethan -Profil mit starkem Grip, Verschleiss-, Öl- und Benzin resistent. Energieaufnahme im Fersenbereich. Hinterlässt keine Abzeichen.

**FORME** Die anatomische Sohle bleibt, für die ganze Dauer des Schuhs, im Unterschied zu den entfernbaren Einlegesohlen, unverändert. Komfort und Wohlfühlen nach langen Arbeitstagen

**ZWISCHENSOHLE** **TEXON ENIGMA ZERO HT2** - Metallfreie antistatische, leichte, flexible, textil Durchtrittssichere Innensohle, aus mehrere extrem widerstandsfähiger Fasern. Entspricht mit: EN 12568: 2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-09; • ASTM F2413-11

**ZEHENKAPPE** **CARBON CAP** besteht aus Karbonfaser. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es trotz seiner Dünne und Leichtigkeit als andere Zehenkappen aus Verbundwerkstoff die Widerstandsfähigkeit und Stoßdämpfung besser ist. Es bietet eine breitere Passform und ist metallfrei. Selbst bei extremen Temperaturen über und unter Null garantiert, bietet es eine bessere Wärmeisolierung als Aluminium- oder Stahlmaterial und trägt zur Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur bei. Es übertrifft die Anforderungen der **EN ISO 22568-1:2019**

**UMKNICKSCHUTZ** **COMPOSHANK** Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewölbe, zwischen Zwischensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuss nicht gänzlich auf den Boden tritt.

**ANTISTATISCHES ZUBEHÖR** **SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)** Leitendes Baumwollen Band mit Silberfaser mit dem Futter vernäht, dass die antistatische Funktion des Schuhs, für die ganze Dauer, optimiert

**GRÖßEN** 35-49

**GEWICHT GR. 42** 630 gr

**ECO INSOLE**

**EIGENSCHAFTEN**

**PLUS**

**TECNOLOGIE**
