



ABOUTBLU/REGULAR

CONCRETE

**BOOT BTP
PRO**

20269 06LA

S3L FO CI SC SR
EN ISO 20345:2022+A1:2024

TIGE Cuir pleine fleur nubuck hydrofuge et respirant, embout anti-abrasion et Sur embout anti-abrasion

DOUBLURE Tissu respirant avec microfilm d'aluminium interne qui maintient la température du pied constante. Isolant, antistatique et antibactérien. Isole le pied du froid et de la chaleur. Petite espace à l'intérieur de la chaussure. Couplé avec des doublures et d'autres matériaux pour les certifications CI et HI

**PREMIÈRE DE PRO-
PRETÉ** **TERM SOFT** Thermoformé. Feutre aiguilleté et tissu en aluminium, antibactérien, respirant et absorbant. Isole du froid, talon rembourré et soutien de la voûte plantaire

SEMELLE **PU/PU BI-DENSITÉ** Première de montage en **POLYURETHANE BASF PUR Elasto-pan®** assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en PU à forte adhérence, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Ne marque pas.

EMBOUT L'embout **POWER CAP** est en couches multiples de fibre de verre et particules de caoutchouc. Il se distingue pour sa résistance et légèreté en garantissant l'absorption des chocs jusqu'à 200 Joules maximum. Metal free n'est pas détectable par le détecteur de métaux, il aide à maintenir une température corporelle constante. La sécurité est maximum également à des températures extrêmes au-dessus et en dessous de zéro, offrant une isolation thermique meilleur par rapport aux embouts en aluminium ou acier. Il dépasse les exigences EN ISO 22568-1:2019

SEMELLE ANTIPERFORATION **TEXON ENIGMA ZERO HT2** Semelle textile anti-perforation non-métallique, antistatique, légère, flexible, constituée de couche multiples de fibres de haute ténacité. Elle assure une isolation thermique parfaite. Conforme à EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z 195-14; ASTM F2413-18

**DISPOSITIF
ANTI-TORSION** **COMPOSHANK** Cambrion anti-torsion en ABS. Il est inséré entre la semelle antiperforation et la semelle au niveau de la voûte plantaire. Il améliore la stabilité sur les escaliers là où l'appui du pied n'est pas total.

**DISPOSITIF
ANTISTATIQUE** **SILVER STRIP DISCHARGE (SSD)** Ruban conducteur en coton et fils d'argent cousu à l'intérieur de la tige en contact avec le pied. Ce dispositif antistatique garantit plus de sécurité et augmente, pendant toute la durée de vie de la chaussure, la capacité de dispersion des charges électrostatiques.


POID POINTURE 42 820 gr

POINTURES 38-48

TERM SOFT



CARACTÉRISTIQUES



PLUS



TECHNOLOGIES

