



ABOUTBLU/REGULAR

OIL & GAS

RANGER

25042 00LA

S3 SRC
EN ISO 20345:2022
ASTM F2413-24
I/C/PR SR

TIGE Cuir plein fleur hydrofuge et respirant. Sur embout anti-abrasion

DOUBLURE cuir fleur

PREMIÈRE DE PROPRETÉ **THERMOFORMÉE** Tissu multi-couche indémaillable en mousse latex antistatique, antibactérien, respirant et absorbant. Absorbeur de chocs au talon. Antidérapant sur l'envers.

SEMELLE **PU/PU BI-DENSITÉ** Première de montage en **POLYURETHANE BASF PUR Elastopan®** assurant un maximum de confort et d'absorption de chocs sur tout type de surface. Semelle d'usure en PU à forte adhérence, résistant à l'usure, aux huiles et aux hydrocarbures. Système d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Ne marque pas.

EMBOUT Acier (200J)

SEMELLE ANTIPERFORATION Acier

POID POINTURE 42 790 gr

POINTURES 36-48

THERMOFORMÉE



CARACTÉRISTIQUES

 ABSORPTION DE CHOC DANS LE TALON	 SEMELLE D'USURE RÉSISTANTE AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES	 EMBOUT
 SEMELLE D'USURE NON MARQUANTE	 CHASSURE ANTISTATIQUE	 TIGE RESPIRANTE
 TIGE HYDROFUGE	 SEMELLE ANTIPERFORATION	