ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

FLASH ESR BLACK-YELLOW MID

32521 00LA

SB E PS FO HRO WPA SC SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24

I / C / PR / SR / EH

OBERMATERIAL	Wasserabweisendes und atmungsaktives Microfaser in Nubuk effect; reiß- und zugfest.
FUTTER	**PLASMAFEEL- 3D** Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiss sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.
INNENSOHLE	**ISO-TECH**- Wärmegeformt . Mehrlagiges maschenfestes Gewebe , antibakteriell , atmungssaktiv ,saugfähig, mit Mit A-Kohle und pilzresistent . Schockdämpfung am Fersen. und Fussbett-Polster.
SOHLE	**PU/GUMMI** Zwischensohle aus Polyurethanschaum BASF PUR Elastopan® ,maximaler Komfort und Stoßabsorbtion bei jedem Untergrund. Antistatisches Gummi-Profil, starker Grip, hitzebeständig bis zu **300 °C (HRO Bescheinigung)**, garantiert höchste Stufe der Rutschfestigkeit. Verschleiss-, Öl- und Benzin resistent. Hinterlässt keine Abzeichen.
FORME	Die anatomische Form der eingespritzten Sohle bleibt im Gegensatz zu den herausnehmbaren Einlegesohlen für die gesamte Schuhdauer unverändert. Der natürlichen Fußform angepasst bietet sie an allen Stelle eine natürliche Auflage und maximalen Komfort.
ZEHENKAPPE	Die **POWER CAP** Zehenschutzkappe, aus “mehrschichtigem” Glasfaser und Gummiteilchen bietet höchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit und Leichtigkeit aus, da sie eine Stoßfestigkeit bis. max. 200 Joule garantiert Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie trägt dazu bei die Körpertemperatur konnstant zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen,über und unter Null. Bessere Wärmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe, übertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.
DURCHTRITTSSCHUTZ	Nichtmetallische , textile Durchtrittschutz -Einlegesohle , aufgebaut aus mehreren Lagen hochfester Fasern . Isolierend , leicht , flexibel . Gewährleistet eine perfekte Wärmeisolierung. Konform mit: EN ISO 20345:2022+A1:2024
UMKNICKSCHUTZ	**COMPOSHANK** Ein ABS-Umknickschutz wird am Fussgewölbe, zwischen Zwischensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuss nicht gänzlich auf den Boden tritt.

GEWICHT GRÖSSE 42 640 gr

GRÖSSEN 38-48

ESR

Laufsohlen zertifiziert nach kanadischen Norm CAN/CSA Z 195-14 und ASTM F2413-24

EIGENSCHAFTEN

PLUS

TECHNOLOGIES

Panther
SHOES SINCE 1982

Via Egidio Berto, 2 35024 Bovolenta (PD), Italy I T. +39 049 9713211F.+39 049 5806906
info@panthersafety.it I panthersrl@legalmail.it I www.panthersafety.it