



ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

FLASH ESR BLACK-
YELLOW MID

32521 00LA

SB E PS FO HRO WPA SC SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24

I/C/PR/SR/EH

OBERMATERIAL	Wasserabweisendes und atmungsaktives Nubukleder (Vollnarbenleder); reiß- und zugfest.
FUTTER	PLASMAFEEL- 3D Gewebe Schuhfutter, das den Fuss kühl und trocken hält, da es den Schweiß sofort aufnimmt und direkt nach aussen ableitet. Atmungsaktiv, antibakteriell, verschleiss- und abriebfest.
INNENSOHLE	ISO-TECH- Wärmegeformt. Mehrlagiges maschenfestes Gewebe, antibakteriell, atmungsaktiv, saugfähig, mit Aktivkohle und pilzresistent. Schockdämpfung am Fersen- und Fussbett-Polster.
SOHLE	PU/GUMMI Zwischensohle aus Polyurethanschaum BASF PUR Elastopan®, maximaler Komfort und Stoßabsorption bei jedem Untergrund. Antistatisches Gummi-Profil, starker Grip, hitzebeständig bis zu 300 °C (HRO Bescheinigung) , garantiert höchste Stufe der Rutschfestigkeit. Verschleiss-, Öl- und Benzin resistent. Hinterlässt keine Abzeichen.
FORME	Die anatomische Form der eingespritzten Sohle bleibt im Gegensatz zu den herausnehmbaren Einlegesohlen für die gesamte Schuhdauer unverändert. Der natürlichen Fußform angepasst bietet sie an allen Stellen eine natürliche Auflage und maximalen Komfort.
ZEHENKAPPE	Die POWER CAP Zehenschutzkappe, aus "mehrschichtigem" Glasfaser und Gummiteilen bietet höchste Sicherheit in allen Arbeitsbereichen. Sie zeichnet sich durch Festigkeit und Leichtigkeit aus, da sie eine Stoßfestigkeit bis max. 200 Joule garantiert Metallfrei, nicht detektierbar durch Metalldetektor. Sie trägt dazu bei die Körpertemperatur konstant zu halten. Maximale Sicherheit auch bei extremen Temperaturen, über und unter Null. Bessere Wärmeisolierung im Vergleich zu Aluminium oder Stahlkappe, übertrifft die EN-ISO12568-Anforderungen.
DURCHTRITTSCHUTZ	Nichtmetallische, textile Durchtrittsschutz-Einlegesohle, aufgebaut aus mehreren Lagen hochfester Fasern. Isolierend, leicht, flexibel. Gewährleistet eine perfekte Wärmeisolierung. Konform mit: EN ISO 20345:2022+A1:2024
UMKNICKSCHUTZ	COMPOSHANK Ein ABS-Umknickschutz wird am Fußgewölbe, zwischen Zwischensohle und Sohle positioniert und verbessert die Trittsicherheit auf Treppen, wo der Fuß nicht gänzlich auf den Boden tritt.
GEWICHT GRÖSSE 42 640 gr	
GRÖSSEN 38-48	

ESR

Laufsohlen zertifiziert nach
kanadischen Norm CAN/CSA Z
195-14 und ASTM F2413-24

EIGENSCHAFTEN

 SCHOCKDÄMPFUNG AM FERSEN	 ÖL UND HYDROKARBONBESTÄNDIGE SOHLE	 ZEHENKAPPE
 UNKREIDENDE SOHLE	 HRO - WÄRMEBESTÄNDIGE LAUF SOHLE (300°C)	 ATMUNGSAKTIVES OBERMATERIAL
 WASSERABWEISENDES OBERMATERIAL	 DURCHTRITTSCHUTZ	

PLUS



TECHNOLOGIES
