



ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC**SAHARA ESR BROWN**

32305 03LA

**SB-E-FO-WPA-PL- SR HRO
EN ISO 20345:2022**

CATEGORIA II DPI

TOMAIA Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente e traspirante con cuciture in KEVLAR**FODERA** **PLASMAFEEL** - Fodera in tessuto 3D che mantiene il piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa. traspirante, antibatterica, resistente all'usura e all'abrasione.**SOLETTA** **ISO -TECH** - Termoformata . Tessuto multistrato indemagliabile antibatterico , traspirante e assorbente con carboni attivi e antifungo . Tallone ammortizzato e supporto dell'arco plantare**SUOLA** **PU / GOMMA DIELETRICA** - Intersuola in poliuretano espanso **BASF PUR Elastopan®**, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada in gomma ad elevato grip, resistente fino a **300°C (certificato HRO)**, garantisce i massimi livelli di anti-scioglimento . Resistente all'usura, agli oli e idrocarburi. Non lascia il segno sulla superficie.**FORMA** La **forma anatomica** dell'inter-suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa. Seguendo la naturale morfologia del piede offre un appoggio naturale a tutti i suoi punti garantendo massimo comfort**PUNTALE** **POWER CAP** è in multistrato di fibra di vetro e particolato di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza, garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200 Joule. Metal free non è rilevabile dal metaldetector, aiuta a mantenere una costante temperatura corporea. La sicurezza è massima anche a temperature estreme, sopra e sotto lo zero, regalando un isolamento termico migliore rispetto ai puntali in alluminio o acciaio.**LAMINA** **TEXON ENIGMA ZERO HT2** Soletta tessile antiperforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità , leggera e flessibile . Assicura un perfetto isolamento termico Conforme a: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z 195-14; ASTM F2413-18**DISPOSITIVO ANTITORSIONE** **COMPOSHANK** Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina antiperforazione e suola, in corrispondenza dell'arco del piede. Migliora la stabilità sulle scale, dove l'appoggio del piede non è totale.**ESR**

Suola certificata secondo la norma canadese CSA Z195- 14

CARATTERISTICHE**PLUS****METAL FREE****TECNOLOGIA**

PESO TG.42 800 gr

TAGLIE 38-48