



ABOUTBLU/ANATOMIC

DI-ELECTRIC

SAHARA ESR BROWN

32305 03LA

SB E PL FO WPA HRO SC SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024
ASTM F2413-24

I / C / PR / SR / EH

CATEGORIA II DPI

TOMAIA Pelle pieno fiore ingrassata idrorepellente e traspirante con cuciture in KEVLAR

FODERA **PLASMAFEEL** - Fodera in tessuto 3D che mantiene il piede costantemente fresco e asciutto grazie all'istantaneo assorbimento del sudore e alla sua immediata dispersione all'esterno della scarpa. traspirante, antibatterica, resistente all'usura e all'abrasione.SOLETTA **ISO -TECH** - Termoformata . Tessuto multistrato indemagliabile antibatterico , traspirante e assorbente con carboni attivi e antifungo . Tallone ammortizzato e supporto dell'arco plantareSUOLA **PU / GOMMA DIELETTICA** - Intersuola in poliuretano espanso **BASF PUR Elastopan®**, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'impatto su qualsiasi superficie. Battistrada in gomma ad elevato grip, resistente fino a **300°C (certificato HRO)**, garantisce i massimi livelli di anti-scioglimento . Resistente all'usura, agli oli e idrocarburi. Non lascia il segno sulla superficie.FORMA La **forma anatomica** dell'inter-suola iniettata, a differenza dei sottopiedi rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa. Seguendo la naturale morfologia del piede offre un appoggio naturale a tutti i suoi punti garantendo massimo comfortPUNTALE **POWER CAP** è in multistrato di fibra di vetro e particolato di gomma. Si distingue per resistenza e leggerezza, garantendo l'assorbimento degli urti fino a max. 200 Joule. Metal free non è rilevabile dal metal detector, aiuta a mantenere una costante temperatura corporea. La sicurezza è massima anche a temperature estreme, sopra e sotto lo zero, regalando un isolamento termico migliore rispetto ai puntali in alluminio o acciaio.LAMINA **TEXON ENIGMA ZERO HT2** Soletta tessile anti-perforazione non metallica, costruita con più strati di fibre ad alta tenacità , leggera e flessibile . Assicura un perfetto isolamento termicoDISPOSITIVO ANTITORSIONE **COMPOSHANK** Supporto anti torsione in ABS. Viene applicato tra lamina antiperforazione e suola, in corrispondenza dell'arco del piede. Migliora la stabilità sulle scale, dove l'appoggio del piede non è totale.

PESO TG.42 800 gr

TAGLIE 38-48

ESR



Suola certificata secondo la norma canadese CSA Z195-14 e quella americana ASTM F2413-24

CARATTERISTICHE

ASSORBIMENTO
DI ENERGIA SUL
TALLONESUOLA RESISTENTE
AGLI OLI E
IDROCARBURI

PUNTALE

SUOLA
ANTISTRACCAHRO- SUOLA
RESISTENTE AL CALORE
(300°C)TOMAIA
TRASPIRANTETOMAIA
IDROREPELLENTELAMINA
ANTIPERFORAZIONE

PLUS

METAL
FREE

TECNOLOGIA

